

ACEITES Y GRASAS



ACEITES HIDRÁULICOS

Fluidos hidráulicos de alta calidad con una buena resistencia al envejecimiento y con aditivos para mejorar la protección contra la corrosión. Excelente comportamiento viscosidad-temperatura. La gama dispone de hidráulicos especiales sin cenizas, detergentes y para alta temperatura.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES	ESPECIFICACIONES
SIL POWER HLP	22, 32, 46, 68, 100 y 150	Aceite hidráulico calidad HLP y HM	Cumple DIN 51524 parte II y III HLP
SIL POWER HV	32, 46, 68 y 100	Aceite hidráulico calidad HVLP y HV	Cumple DIN 51524 parte III HVLP
SIL HIDRAULIC HLPD	32, 46, 68 y 100	Aceite hidráulico calidad HLP y HM Detergente	-
SIL LHM	-	Aceite para circuitos hidráulicos y suspensiones	-
SIL POWER ATF DEXRON II	-	Fluido de transmisión automática	GM dexron II – Allison C-4



ACEITES DE ENGRANAJES

Aceites lubricantes formulados con bases minerales o sintéticas, especialmente diseñados para soportar situaciones extremas de carga y temperatura. Recomendado para sistemas de engranajes, reductores, cajas de rodamiento; en conjuntos donde se requiere una lubricación con propiedades EP y antidesgaste.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES	ESPECIFICACIONES
SIL GEAR EP	68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000	Aceite para engranajes base mineral	DIN 51517 Parte 3 CLP, AGMA 9005 D94, US STEEL 224
SIL GEAR AX - SYNT ATOX	68, 100, 150, 220, 320, 460	Aceite para engranaje sintético base PAO atóxico NSF H-1, FDA	DIN 51517 Parte 3 CLP, AGMA 9005 D94 – 250/4, US STEEL 224, C.M. P-59
SIL GEAR PG	80, 100, 150, 220, 320, 460, 680	Aceite para engranajes sintético base polyglycol	DIN 51517 Parte 3 CLP, AGMA 9005 D94, US STEEL 224



MULTIFUNCIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Aceites multifuncionales para la industria alimentaria. Cumple las normas de hidráulica, compresor y engranajes.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES	ESPECIFICACIONES
SIL DOVER RP	32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460	Aceite multifuncional no tóxico HLP/CLP/VDL	NSF H-1



GRASAS


Grasas multifuncionales formuladas con aceite mineral y/o base sintética para todo tipo de aplicaciones industriales. Entre nuestra variedad de productos se incluyen grasas especiales para aplicaciones severas (alta temperatura, cargas moderadas, velocidades elevadas) y grasas para uso alimentario con certificaciones.

PRODUCTO	CONSISTENCIA NLGI	PUNTO DE GOTA	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL GREASE CA-2	2	> 100	Grasa cálcica
SIL GREASE L-EP	00, 0, 1, 2	> 180	Grasa lítica de extrema presión
SIL GREASE MOLY-2	2	> 180	Grasa lítica de extrema presión con bisulfuro de molibdeno
SIL GREASE CLT-2 AZUL	2	> 260	Grasa compleja de litio para altas temperaturas con aditivos EP y antidesgaste
SIL GREASE HIGH SPEED	2	> 220	Grasa compleja sintética para rodamientos de alta velocidad
SIL GREASE ARS	2	No tiene	Grasa especial para cadenas con PTFE. Muy adherente
SIL GREASE NTO-2T	2	No tiene	Grasa inorgánica de uso alimentario. Cumple NSF H-1
SIL GREASE NTX-2	2	No tiene	Grasa inorgánica sintética de uso alimentario. Cumple NSF H-1
SIL GREASE CU/SPG	2	No tiene	Pasta antigripante de cobre para condiciones extremas de temperatura



PRODUCTOS EN AEROSOL

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL CONTACT CLEANER	Disolvente dieléctrico, especial para limpieza de componentes eléctricos
TOTMULTIUS	Lubricante multiuso con PTFE
SIL CHAIN LUBE ARS	Grasa blanca de altas prestaciones con PTFE
VASELINA BLANCA EN SPRAY	Vaselina filante en spray, para protección de bornes de baterías y cableado
OLIVÉ 800	Silicona abrillantadora de superficies



Tel. 636 477 629 / 606 68 36 32
 info@totindustria.com
 www.totindustria.com

NUESTRAS MARCAS